

## Fiche Technique

<b>Modèle</b>	<b>Flying Regulator Open Gear Purple Haze / Édition limitée (50 pièces)</b>
<b>Référence</b>	<b>CH-8758.1-PUBK</b> Acier inoxydable avec revêtement violet CVD Cadran guilloché à la main
Affichage	Heures décentrées à 12h, minutes centrales, petite seconde à 6h
<b>Boîtier</b>	Acier inoxydable, 16 composants, revêtement violet CVD, alternance de finitions polies et satinées ; lunette moletée et courbée, verre saphir anti-reflets ; fond vissé avec finition satinée et verre saphir ; couronne oignon ; étanchéité garantie jusqu'à 10 ATM ; cornes de bracelet avec systèmes de vis Autobloc breveté.
Dimensions	Diamètre 41 mm, hauteur 12,7 mm
<b>Mouvement</b>	Calibre Chronoswiss C. 299 à remontage automatique avec arrêt des secondes
Diamètre	35,20 mm, angle de levée 51°
Hauteur	6,11 mm
Rubis	31
Balancier	Glucydur, trois bras
Spiral	Nivarox 1
Réglage de précision	Par vis excentrique
Protection anti-chocs	Incabloc
Fréquence	4 Hz, 28'800 alt./h (semi-oscillations)
Réserve de marche	Environ 42 heures
Finitions particulières	Masse oscillante squelettée et traitée CVD violet avec Côtes de Genève, colimaçon et roulement à billes ; ancre, roue d'échappement et vis polies ; ponts et platines avec colimaçons
<b>Cadran</b>	Construction architecturale sur deux niveaux : niveau inférieur guilloché main avec revêtement CVD violet, niveau supérieur avec ponts de trains de rouages vissés et squelettés, effet incurvé pour l'affichage des heures et minutes avec finition galvanique noire
<b>Aiguilles</b>	Forme "Trigono", laquées, inserts et repères empreints de Super-LumiNova
<b>Bracelet</b>	Textile (Cordura), cousu main

©CHRONOSWISS

Beat Weinmann, + 41 (0) 41 552 21 00

[beat.weinmann@chronoswiss.com](mailto:beat.weinmann@chronoswiss.com)

[www.chronoswiss.com](http://www.chronoswiss.com)

