

Technische Daten

Modell	Flying Regulator Open Gear Purple Haze / Limited Edition (50)
Referenz	CH-8758.1-PUBK Edelstahl mit DLC-Beschichtung in purpur, Zifferblatt von Hand guillochiert
Anzeigen	Dezentrale Stunde bei 12h, zentrale Minute, kleine Sekunde bei 6h
Gehäuse	Massives Gehäuse in Edelstahl mit DLC-Beschichtung in purpur, geschliffen und poliert, seitlich kannelierte Lünette mit gewölbtem entspiegeltem Saphirglas, verschraubter und geschliffener Boden mit flachem Saphirglas, Zwiebelkrone, wasserdicht bis 10 bar, Bandstege verschraubt mit patentiertem System Autobloc
Masse	Ø 41 mm, Höhe 12,7 mm, 16-teilig
Werk	Chronoswiss Kaliber C.299, Automatik mit Sekundenstopp
Durchmesser	Ø 35,20 mm, Hebungswinkel der Unruhe 51°
Höhe	6,11 mm
Steine	31
Unruh	Glucydur, dreischenklig
Spirale	Nivarox I
Feinregulierung	Über Rücker mit Exzenter
Stossicherung	Incabloc
Schlagzahl	4 Hz, 28.800 A/h , (Halbschwingungen)
Gangreserve	Ca. 42 Stunden
Ausführung	Skelettierter Rotor mit CVD-Beschichtung in purpur, Genfer Streifenschliff und Spiralschliff, kugelgelagert; Anker, Ankerrad und Schrauben poliert, Brücken und Platinen mit Spiralschliff; thermisch gebläute Schrauben
Zifferblatt	Anspruchsvolle Konstruktion auf zwei Ebenen; untere Ebene von Hand guillochiert mit CVD-Beschichtung in purpur, obere Ebene mit skelettierten Räderwerksbrücken und trichterförmigen Anzeigen für Stunde und Sekunde, schwarz galvanisiert
Zeiger	Form Trigono, lackiert; Zeiger und Indexe mit Super-LumiNova
Armband	Kautschuk auf Kalbsleder